

Indurez SR10

- ◆ 固体苯乙烯-丙烯酸树脂，不含乙二醇

应用领域:印刷油墨，水性上光油

- ◆ 水性上光油和柔性版及凹印油墨用连接料

性能和特点:

- ◆ 光泽改善
- ◆ 转移性和可再溶的增加
- ◆ 硬度和耐热性的改进
- ◆ 无二醇和二醇醚

外观	:	透明固体颗粒
固含 (DIN EN ISO 3251)	:	最低 99%
酸值* (DIN ISO 2114)		215-230
平均分子量* (Mw)		6000~8000g/mol
VOC* (挥发性有机化合物) GC(7/QP/62)	:	<1%
玻璃温度(DSC)	:	+105°C

Indurez SR10

起始配方:

做成30%树脂液的配方:

615.9 g	水
0.1 g	Drewplus TS-4387
300.0 g	Indurez SR10
84.0 g	25%氨溶液

1000.0 g	

粘度:300 mPa.s

在室温下将 Indurez SR10 加入水中。

搅拌以确保固体树脂完全湿润。

加入氨溶液。

搅拌时加热至最低 80°C。

搅拌直到固体树脂完全溶解。

pH 值至少应为 8.2。

本数据手册供您参考。 纵容者不承担因使用这些数据或建议而产生的任何责任。