

6.4 极压-添加剂-复合包

产品 **Additive EP 6095**

特性 **EP 6095** 是一款极压复合包，适用于非水溶性金属加工液，该产品不含锌和磷，可溶于石蜡，环烷和加氢裂化油以及聚烯烃。具有轻微的气味，呈现浅色的特性。不适用于黄色金属的加工

技术数据		典型 数值	规格		
			最小	最大	
颜色		亮棕色			
外观 20°C	:	液体			
密度 20°C (g/ml)	:	0.923	0.910	0.936	DIN 51 757
粘度 40°C (mm ² /s)	:	33	28	38	DIN 51 562-1
总硫分(wt.%)	:	7.2 - 8.2			calculative

应用 根据应用和要求，最佳添加量为 30% 再加入到链烷烃溶剂精制矿物油中，并在 40°C 下粘度为 10 至 46mm²/s。

存储 密闭的桶可在室内存放至少 6 个月

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.