



keimadditec  
SURFACE

## ULTRALUBE® WD

### 产品说明：

Ultralube® WD 是一款水性改性石蜡乳液，可提高水性皮革涂饰剂的表面性能。

### 技术数据：

外观 : 白色液体  
成分 : 蜡混合物  
固体份 : 20%±1  
pH 值 : 10.5±0.5  
离子类型 : 阴离子  
软化点 : ~70-92°C

### 性能：

Ultralube® WD 可应用于：

- \* 皮革面漆
- \* 皮革涂饰剂

Ultralube® WD 亦可用于混凝土防水。

### 包装规格：

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶

### 储存/运输：

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。避免  
冷冻及超过 30°C 的高温！！

### 运输归类：

更多信息资料详见 MSDS。

### 使用方法：

Ultralube® WD 搅拌加入配方中使用。

### 添加量：

总配方的 5-30%。

可提高或改善：

- \* 耐水性
- \* 柔软手感
- \* 清爽性
- \* 抗粘连性

### EEC 标签要求：

更多信息资料详见 MSDS。

### FDA-/BfR-条例：

FDA: 请咨询

BfR: 该产品使用的原材料全部符合 BfR XIV 和 XXXVI。

签发日期:10.03.2017

版本/更替:10/16

修订:4

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。

keim additec surface GmbH  
Hugo-Wagener-Straße 9  
D-55481 Kirchberg/Hunsrück  
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0  
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:  
Helmut Keim  
information@keim-additec.de  
www.keim-additec.de

Steuernummer:  
40/662/0185/2  
USt-IdNr.:  
DE 148083246

Handelsregister:  
Amtsgericht  
Bad Kreuznach  
HRB Nr. 2440



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 14001:2005



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2008