

产品 **Kusacryl 310 (生物质液压油粘度指数改进剂)**

特性 **Kusacryl 310** 是一款溶解在可生物降解的油载体和合成酯中的聚甲基丙烯酸酯粘度指数改进剂，适用于基于植物油和合成酯的环保型润滑剂配方中。本产品提供了一种非常经济高效的高粘度指数增稠方法，尤其能改善链锯油和生物基液压油的情况。

技术资料		典型	规格		
		数值	最小	最大	
外观	:	清晰粘稠液体			
密度 25°C (g/cm ³)	:	0.90	0.89	0.93	ASTM D4052
粘度 100° (mm ² /s)	:	1600	1200	2000	ASTM D445
闪点°C (COC)	:		150		ASTM D92
SSI (剪切稳定指数) 5% in 150N, 30/250	:	30			ASTM D3945

应用 推荐的添加量为 0.5-10.0 %。最高混合温度为 90°C。

存储 该产品可以在安全密封的原始容器中于+ 10°C 至+ 40°C 的室内安全存放至少 1 年。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.