

SILCO WET D-504/DA

产品说明:

适用于水性油墨和涂料，非硅类高性能润湿剂。

技术数据:

外观:	清澈的淡黄色液体
有效成分:	炔醇的己二醇溶液
活性含量:	49%-51%
离子性质:	非离子
pH 值:	不适用
加工:	边搅拌边加入
用量:	按配方总量计 0.1-1.0%

属性:

SILCO WET D-504/DA 用于水性

- 工业涂料
- 印刷油墨

为了有效地改进

- 表面润湿
- 消泡性能
- 一定的流平性能
- 降低涂层表面张力
(最低为 28mN/m)

存储:

SILCO WET D-504/DA 在室温下至少稳定 24 个月。

请避免温度低于 5°C 或超过 40°C。

FDA-/BFR-规则:

FDA:请联系我们

BFR:请联系我们

安全和 MSDS:

有关监管细节，如危险物质或货物的分类和标签，请参阅我们相应的材料安全数据表。

包装:

- 30 公斤/桶
- 120 公斤/桶
- 1000 公斤/箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南，但并不断言是详尽的信息，并且不承担任何与此内容相关的责任。。

修订:2/ps

发行日期:2019 年 2 月 25 日