

产品 **Kusapour 30 (PPD)**

特性 **Kusapour 30** 是一款溶解在矿物油中的聚甲基丙烯酸酯的粘性溶液，推荐用于基础润滑油的降凝剂。完全溶于石油溶剂中。

技术资料

	典型 数值	规格 最小	最大	
外观	:	清晰，粘稠液体		
颜色	:	淡黄至琥珀		
粘度 100°C (mm <sup>2</sup> /s)	:	300	800	ASTM D 445
密度 25°C (g/ml)	:	0.87	0.94	ASTM D 4052
闪点 COC (°C)	:	150		ASTM D 92

应用 **Kusapour 30** 用于工业油（I 和 II 类）的降凝剂，以及单级和多级曲轴箱油的齿轮润滑剂。除了降低倾点外，**Kusapour 30** 可以在剪切条件下控制低温粘度。根据基础油和所需的倾点，添加量介于 0.1 – 0.5% 之间。最高混合温度约为 90°C

存储 该产品在密封的原始容器中可在 + 5°C 至 + 45°C 的温度范围内安全地保存至少 12 个月。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.