

SILCO SPERSE HLD-6

产品说明:

有机颜料、水性色浆体系用高性能润湿分散剂

技术数据:

外观: 淡黄色液体

活性成分: 具有颜料亲和力的聚合物

总固体: 89.0-91.5% 活性剂: 79.0-81.0%

离子性质:非离子pH 值:6.0-8.0

添加: 在预分散前加入研磨基

料中, 可参照建议配方

剂量: 建议添加为有机颜料的

10-35%

属性:

SILCO SPERSE HLD-6 用于

水性涂料

• 印刷油墨

带来

- 对所有有机颜料都具有 良好的润湿和分散能力
- 优异的展色性
- 颜料浓缩浆具有良好的贮存 稳定性
- 在碱性介质中与水性树脂和乳 液有广泛相容性
- 耐水性好
- 不含烷基酚乙氧基化物

存储:

SILCO SPERSE HLD-6 在室温状态下至少可以稳定的保存 12 个月请避免温度低于 4°C 或超过 50°C。

FDA-/BFR-规则:

FDA:请联系我们 BFR:请联系我们

安全和 MSDS:

有关监管细节,如危险物质或货物的分类和标签,请参阅我们相应的材料安全数据表。

包装:

- 25 公斤桶
- 120 公斤他
- 1000 公斤集装箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选 择指南,但并不断 言是详尽的信息,并且不承 担任何与此内容相关的责任。

修订:8/AH 发行日期:2019-09.MAI

