



keimadditec  
SURFACE

## ULTRALUBE® E-525

### 产品说明：

Ultralube®E-525 是一款可改善水性面漆、印刷油墨表面性能的水性蜡乳液，尤其适用于干亮地板抛光。也可用作水性热封胶的主体树脂，用于粘合PE·铝箔·无纺布·纸张等材料。

### 技术数据：

外观：无色透明液体

成分：乙烯丙烯酸共聚物

固体份：25%±1

pH 值：10.0±0.5

离子类型：阴离子

软化点：~120°C

### 性能：

Ultralube®E-525 可应用于：

\* 干亮地板抛光

\* 水性面漆

\* 印刷油墨

### 包装规格：

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶 - 罐车

### 储存/运输：

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。避免冷冻及超过 30°C 的高温！！

### 运输归类：

更多信息资料详见 MSDS。

### 使用方法：

Ultralube®E-525 搅拌加入配方中使用。

### 添加量：

总配方的 4-10%。

可提高或改善：

\* 防滑性

\* 耐久性

\* 高速抛光性

\* 耐刮伤性

\* 耐沾污性

\* 防滑性

高光泽。

### EEC 标签要求：

更多信息资料详见 MSDS。

### FDA-/BfR-条例：

FDA：请咨询

BfR：请咨询

签发日期:14.03.2017

版本/更替:09/16

修订:3

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。

keim additec surface GmbH  
Hugo-Wagener-Straße 9  
D-55481 Kirchberg/Hunsrück  
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0  
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:  
Helmut Keim  
information@keim-additec.de  
www.keim-additec.de

Steuernummer:  
40/662/0185/2  
USt-IdNr.:  
DE 148083246

Handelsregister:  
Amtsgericht  
Bad Kreuznach  
HRB Nr. 2440



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 14001:2005



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2008