

SILCO SPERSE HLD-1211

产品说明:

水性漆中稳定钛白粉，无机颜填料和炭黑的高性能分散添加剂。

SILCO SPERSE HLD-1211 特别推荐用于水性防腐底漆和直接涂于金属基材的免底涂漆（底面合一漆），以及水性木材和家具涂料。

技术数据:

外观:	清黄色液体
活性成分:	聚合物分散剂
有效份:	59.0~61.0%
离子性质:	阴离子
pH 值	7.0-9.0
加工:	参考建议配方 在预分散前，加入 研磨基料中

属性:

SILCO SPERSE HLD-1211 用于

- 水性涂料
- 水基防腐底漆和直接涂于金属基材的免底涂漆（底面合一漆）

SILCO SPERSE HLD-1211 具有出色的润湿分散性。

可以对钛白粉，填料，无机颜料和炭黑进行有效分散。

存储:

SILCO SPERSE HLD-1211 在室温下至少稳定 18 个月。请避免温度低于 4°C 或超过 50°C。

FDA-/BFR-规则:

FDA:请联系我们

BFR:请联系我们

安全和 MSDS:

有关监管细节，如危险物质或货物的分类和标签，请参阅我们相应的材料安全数据表。

包装:

- 120 公斤/桶
- 1000 公斤/箱