



keimadditec  
SURFACE

# ULTRALUBE® E-389

## 产品说明:

Ultralube® E-389 是一款水性蜡乳液，可改善印刷油墨、清漆、涂料、皮革涂饰剂的表面性能。

Ultralube® E-389 亦适用于水性粘合剂、脱模剂、纺织涂层。

## 技术数据:

外观 : 黄色透明至不透明液体  
成分 : 聚乙烯蜡/石蜡  
固体份 : 30%±1  
pH 值 : 9.0±0.5  
离子类型 : 非离子/阴离子  
软化点 : ~118°C

## 性能:

Ultralube® E-389 可应用于:

- \* 木器漆、家具漆
- \* 印刷油墨
- \* 皮革涂饰剂

Ultralube® E-389 可应用于:

- \* 纺织

Ultralube® E-389 可应用于: 粘合剂以调节粘性。

## 包装规格:

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶 - 罐车

## 储存/运输:

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。避免冷冻及超过 30°C 的高温!!

## 运输归类:

更多信息详见 MSDS。

## 使用方法:

将 Ultralube® E-389 搅拌加入配方中使用  
使用之前先搅拌

## 添加量:

总配方的 3-8%。

可提高或改善:

- \* 清爽性
- \* 抗粘连性
- \* 防水性
- \* 耐刮伤性
- \* 柔软手感 (尤其适用于皮革涂饰)

- \* 高速缝纫性
- \* 清爽性
- \* 褶皱回复度
- \* 耐磨性
- \* 手感柔软

## EEC 标签要求:

更多信息详见 MSDS。

## FDA-/BfR-条例:

FDA : 该产品使用的原材料全部符合, FDA21,CFR175.105; 176.170 和 176.180。

BfR : 该产品使用的原材料全部符合 BfR XIV 和 XXXVI。

签发日期:14.03.2017

版本/更替:09/16

修订:4

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究, 相信是准确的, 并且为用户的应用提供指导。尽管如此, 这些数据并不是规范性的, 由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数, 配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用, 卖方不承担任何责任, 以及任何专利侵权, 都不能由此产生。

keim additec surface GmbH  
Hugo-Wagener-Straße 9  
D-55481 Kirchberg/Hunsrück  
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0  
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:  
Helmut Keim  
information@keim-additec.de  
www.keim-additec.de

Steuernummer:  
40/662/0185/2  
USt-IdNr.:  
DE 148083246

Handelsregister:  
Amtsgericht  
Bad Kreuznach  
HRB Nr. 2440



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 14001:2005



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2008