



keimadditec  
SURFACE

## ULTRALUBE® T-969

### 产品说明：

Ultralube® T-969 是一款用于聚氨酯冷泡脱模的水性改性聚乙烯蜡微分散体。

### 技术数据：

外观 : 白色液体  
成分 : 改性聚乙烯蜡  
固体份 : 32%±1  
pH 值 : 7.0±1.0  
离子类型 : 非离子  
软化点 : ~95-105°C

### 使用方法：

Ultralube® T-969 能被水任意比例稀释。

使用前搅拌。

### 性能：

Ultralube® T-969 可应用于：

- \* 聚氨酯冷发泡脱模剂

可提高或改善：

- \* 兼容性
- \* 表面平整性

### 包装规格：

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶 - 罐车

### 储存/运输：

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。  
避免冷冻及超过 30°C 的高温！！

### 运输归类：

更多信息详见 MSDS。

### EEC 标签要求：

更多信息详见 MSDS。

### FDA-/BfR-条例：

FDA : 请咨询

BfR : 请咨询

签发日期:08.04.2019

版本/更替:04/19

修订:1

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。

keim additec surface GmbH  
Hugo-Wagener-Straße 9  
D-55481 Kirchberg/Hunsrück  
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0  
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:  
Helmut Keim  
information@keim-additec.de  
www.keim-additec.de

Steuernummer:  
40/662/0185/2  
USt-IdNr.:  
DE 148083246

Handelsregister:  
Amtsgericht  
Bad Kreuznach  
HRB Nr. 2440

