

## SILCO AF 865

### 产品说明:

SILCO AF 865 是一种硅氧烷乳液，用于水性涂料体系的消泡和抑泡，特别适用于水性上光油。

### 技术数据:

外观:	白色乳液
总固体:	40±1%
活性剂:	高分子有机硅聚合物
离子性质:	非离子
pH 值:	8.0-10
用量:	总配方的 0.1- 1.0%

### 属性:

SILCO AF 865 用于

- 工业色浆
  - 水性上光油
  - 印刷油墨
- 带来
- 高效消泡
- 以及
- 抑泡性能
  - 高持久性
  - 剪切稳定

### 特别说明:

Silco AF 865 在室温下至少稳定 12 个月。

请避免温度低于 4°C 或超过 40°C。防止结冰！使用前先搅拌！



### FDA-/BFR-规则:

FDA:应要求提供

BFR:可按要求提供

### 安全和 MSDS:

有关监管细节，如危险物质或货物的分类和标签，请参阅我们相应的材料安全数据表。

### 包装:

- 30 公斤/桶
- 60 公斤/桶
- 120 公斤/桶

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南，但并不断言是详尽的信息，并且不承担任何与此内容相关的责任。

修订:2/ps  
发行日期:2013-5-21  
发行单位:05/13 EA