

**产品**                      **Kusapour 300 (PPD)**

**特性**                      **Kusapour 300** 是一款溶解在矿物油中的聚甲基丙烯酸酯类降凝剂，适用于润滑基础油中（I/II/III类）。

技术数据	:	典型	规格		
		数据	最小	最大	
外观	:	清晰，	粘稠液体		
色度	:	淡黄至琥珀			
粘度 100°C (mm <sup>2</sup> /s)	:		200	400	ASTM D 445
密度 25°C (g/cm <sup>3</sup> )	:	0.89	0.88	0.92	ASTM D 4052
闪点°C (COC)	:		150		ASTM D 92

**应用**                      **Kusapour 300** 除了在工业油和齿轮油中用作降凝剂外，还可以用于单级和多级曲轴箱油。除了降低倾点的功能外，**Kusapour 300** 可以在一定剪切条件下的保持低温粘度。根据基础油和所需的倾点，添加量一般介于 0.1 – 0.5% 之间。

**存储**                      本产品可以在原装密封条件下在+5°C 到+45°C 之间存储至少 12 个月。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.