



keimadditec  
SURFACE

## ULTRALUBE® E-529

### 产品说明:

Ultralube® E-529 也可用作水性热封胶的主体树脂, 用于粘合PE, 铝箔, 无纺布, 纸张等材料。是一款水性蜡乳液, 可改善印刷油墨、水性涂料的表面性能, 也可以作为金属防护性涂层材料。

### 技术数据:

外观 : 无色透明粘稠液体  
成分 : 共聚物  
固体份 : 19%±1  
pH 值 : 10.0±0.5  
离子类型 : 阴离子  
软化点 : ~80°C

### 性能:

Ultralube® E-529 可应用于:

- \* 金属防护涂层

### 使用方法:

将 Ultralube® E-529 搅拌加入配方中使用

### 添加量:

总配方的 4-10%。

可提高或改善:

- \* 耐刮擦性
- \* 外观装饰性
- \* 防腐性

Ultralube® E-529 可应用于:

- \* 清漆
- \* 印刷油墨

- \* 抑滑性

同时保持非常高的光泽度。

### 包装规格:

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶 - 罐车

### 储存/运输:

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。避免冷冻及超过 30°C 的高温!!

### 运输归类:

更多信息详见 MSDS。

### EEC 标签要求:

更多信息详见 MSDS。

### FDA-/BfR-条例:

FDA : 请咨询。

BfR : 请咨询

签发日期:20.12.2017

版本/更替:12/17

修订:1

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究, 相信是准确的, 并且为用户的应用提供指导。尽管如此, 这些数据并不是规范性的, 由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数, 配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用, 卖方不承担任何责任, 以及任何专利侵权, 都不能由此产生。

keim additec surface GmbH  
Hugo-Wagener-Straße 9  
D-55481 Kirchberg/Hunsrück  
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0  
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:  
Helmut Keim  
information@keim-additec.de  
www.keim-additec.de

Steuernummer:  
40/662/0185/2  
USt-IdNr.:  
DE 148083246

Handelsregister:  
Amtsgericht  
Bad Kreuznach  
HRB Nr. 2440



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 14001:2005



Zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001:2008