

## SILCO AF 1020

### 产品说明:

SILCO AF1020 是一种改性硅氧烷消泡剂，用于水性涂料体系的的消泡和抑泡。

### 技术数据:

外观:	混浊液体
总固体:	99±1%
活性剂:	高分子硅氧烷
离子性质:	非离子
pH:	不适用
用量:	总配方 0.1- 1.0%

### 属性:

SILCO AF 1020 用于

- 水性上光油
- 印刷油墨
- 油漆

带来

- 高效消泡
- 抑泡性能
- 高持久性
- 由于产品的高活性  
使用时剪切力越高，该产品消泡性和兼容性越好

### 特别说明:

SILCO AF 1020 在室温下至少稳定 24 个月。请避免温度低于 4°C 或超过 40°C。防止结冰！使用前先搅拌！



### FDA-/BFR-规则:

FDA:应要求提供

BFR:可按要求提供

### 安全和 MSDS:

有关监管细节，如危险物质或货物的分类和标签，请参阅我们相应的材料安全数据表。

### 包装:

120 公斤/桶

1000公斤 /箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南，但并不断言是详尽的信息，并且不承担任何与此内容相关的责任。

修订:2/ps

发行日期:2014-02-10

签发单位:02/14 EA