

# Ultralube E-705

XP-16020960

## 产品说明:

Ultralube E-705 是一种水性蜡乳液，用作 PU 发泡的脱模剂。

## 技术数据:

外观	: 白色至淡黄色液体
成分	: 有机硅改性酯蜡
固体份	: 40%±1
pH 值	: 6.0±0.5
离子类型	: 非离子
软化点	: ~70°C

## 性能:

Ultralube E-705 用于:

脱模剂

## 使用方法:

Ultralube E-705 可以用水稀释。

也可以用于:

PU 发泡脱模剂

## 包装规格:

-120 公斤/桶-1000 公斤/桶

## 储存/运输:

这种产品至少能稳定储存十二个月  
温度范围为 5°C 至 30°C。

!! 防止冰冻和超过 30°C 的温度!!

## 运输归类:

欲了解更多信息，请参阅 MSDS。

## EEC-标签要求:

欲了解更多信息，请参阅 MSDS。

## FDA-/BFR-法规:

FDA : 请查询

BFR : 请查询

发行日期: 13.03.2017

版本/替换: 03/16

修订: 0

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。