

Ultralube E-668 H

产品说明:

Ultralube-E668H 是一种水性聚丙烯蜡乳液，用于浸润剂中，增加玻纤和天然纤维等对PP等材料的结合力，也用于改善水性漆，印刷油墨和地板抛光剂以及皮革涂层的表面质量。

技术数据:

外观 : 淡黄色透明液体
成分 : 聚丙烯蜡
固含量 : 35%±1
pH 值 : 9.0±0.5
离子类型 : 非离子/阴离子
软化点 : ~154°C

使用方法:

E-668 H 直接搅拌到配方体系中

添加量:

相当于总配方量的 4-10%

性能:

Ultralube E-668 H 用于浸润剂中，增加玻纤和天然纤维等对PP等材料的结合力

Ultralube E-668 H 还用于:

涂料

印刷油墨

上光油

地板抛光剂

皮革涂料

为了提高或改善:

防滑

包装规格:

-120 公斤桶-1000 公斤/桶-罐车

EEC-标签要求:

欲了解更多信息，请参阅 MSDS。

储存/运输:

本产品 在 5°C 至 30°C 的温度下至少稳定 12 个月。

!! 防止冰冻和超过 30°C 的温度!!

FDA-/BFR-法规:

FDA: Ultralube E-668 H 中使用的所有原材料均符合 FDA 21, CFR 175.105 的要求。

BFR: Ultralube E-668 H 中使用的所有原材料均符合 BfR XIV 和 XXXVI 的要求。

运输归类:

欲了解更多信息，请参阅 MSDS。

发行日期:14.03.2017

版本/替换:09/16

修订:4

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。