

LUCRAFOAM 1573

具有广泛相容性的高效消泡剂

产品简介

LUCRAFOAM 1573 是一种可在水中乳化的聚醚基消泡剂。随着电解液的加入或温度的升高，溶解度降低，但在这种环境下，消泡效率提高。

技术参数

化学特性	烷基聚丙烯聚乙二醇醚
离子型	非离子型
有效成分[%]	100
形态	液体
颜色	淡黄色
20°C密度[g/cm ³]	~1.0
20°C粘度[mPas]	175
pH 值[1%的水溶液]	9-11
水中的混溶性	部分微溶于水

上述数据只是典型产品参数，需要更多信息，请参考相关产品说明书

产品特性及应用范围

LUCRAFOAM 1573 可用于各种应用。适用于透明涂料和光泽涂料。但也建议用于冷却系统以及海水淡化工艺。LUCRAFOAM 1573 不与要消泡的液体发生化学反应，除非在高酸性介质中。根据我们的经验，该产品没有对设备或容器结构中常用材料的不利影响。

添加量和工艺

该产品可用作供水或用水稀释。建议使用无钙水，以获得高度稳定的消泡乳液。稀释的最佳浓度为 1:10-1:100。由此产生的稀释液仅具有有限的稳定性，因此应不时搅拌。

最优用量取决于各种参数(如应用,配方),必须由测试决定。



LUCRAFOAM 1573

存储，处理与安全

保质期为 24 个月，从 LEVACO 仓库交货起，在原始封闭容器中，并在适当条件下储存。

有关安全、储存等方面的更多信息，请参阅我们公司网站 www.levaco.com 上提供的安全数据表

包装

该产品有以下包装规格:

1000kg/IBC

Disclaimer

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.

Edition: 01/04/2020

翁开尔（上海）国际贸易有限公司
上海市闵行区
中春路 1288 号 28 楼
201109
中国

电话: 021-51691088
传真: 021-52829830
网址: www.hjunkel-china.com