



keimadditec
SURFACE

ULTRALUBE®

Silicone Emulsion SE-112

产品说明：

Ultralube® SE-112 是一款可以有效改善水性涂料表面性能的水性聚二甲基硅氧烷改性蜡乳液。Ultralube® SE-112 也可以作为水性脱模剂的活性成分，应用于不同材料的脱模（如：聚氨酯，金属等），特别适合高温金属压铸脱模。

技术数据：

外观 : 白色液体
成分 : 聚二甲基硅氧烷改性蜡
固体份 : 55%±1
pH 值 : 7.0±1.0
离子类型 : 非离子

性能：

Ultralube® SE-112 可作为：

* 脱模剂的活性成分

Ultralube® SE-112 亦可作为滑爽剂/抗粘连剂用于水性涂料中，同时具备优良的重涂性。

包装规格：

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶 - 罐车

储存/运输：

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。
避免冷冻及超过 30°C 的高温！！

运输归类：

更多信息详见 MSDS。

使用方法：

Ultralube® SE-112 直接搅拌加入配方中。

使用前搅拌均匀！

可提高或改善：

* 金属压铸脱模
* 聚氨酯

EEC 标签要求：

更多信息详见 MSDS。

FDA-/BfR-条例：

FDA : 请咨询

BfR : 请咨询

签发日期:08.03.2017

版本/更替:09/16

修订:3

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。

keim additec surface GmbH
Hugo-Wagener-Straße 9
D-55481 Kirchberg/Hunsrück
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:
Helmut Keim
information@keim-additec.de
www.keim-additec.de

Steuernummer:
40/662/0185/2
USt-IdNr.:
DE 148083246

Handelsregister:
Amtsgericht
Bad Kreuznach
HRB Nr. 2440

