

**产品**                    **Kusacryl 250**

**特性**                    Kusacryl 250 是一款溶解在可生物降解油载体中聚甲基丙烯酸酯类粘度指数改进剂，适用于配制基于植物油和合成酯的环保型润滑剂。本产品具有出色的增稠性能和高剪切稳定性，使其成为生物基液压油的出色粘度指数改进剂。

技术数据		典型 数值	规格		
			最小	最大	
外观	:	清晰粘稠液体			
颜色	:	淡黄至琥珀			
粘度 100°C (mm <sup>2</sup> /s)	:		1000	1700	ASTM D445
密度 25°C (g/cm <sup>3</sup> )	:	0.90	0.88	0.94	ASTM D4052
闪点°C (COC)	:		150		ASTM D92
SSI (剪切稳定性) 5 % in 150 N base oil 30 cycles	:	3			ASTM D3945

**应用**                    在最终配方中推荐的剂量为 0.5 – 10.0 %。最高混合温度为 90°C。

**存储**                    产品可以在原装密封，5°C 到 40°C 条件下存储至少 1 年。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.