

SILCO SPERSE SDA-1

产品说明:

水性涂料体系中制作颜填料浆的分散剂

技术数据:

外观 :清澈淡黄色液体
活性成分 :聚合物分散剂
有效分 :39.0-41.0%
离子特性 :阴离子
pH 值 :6.0-8.0
加工 :可参考建议配方
在预分散前。加入
研磨基料中

剂量 :
对无机颜料 5%
对颜料或炭黑 10-20%

属性:

SILCO SPERSE SDA-1 用于

- * 水性涂料
- * 建筑涂料

带来

- *对大多数无机颜料和填料，具有优异的润湿和分散能力
- *在碱性介质中与水基树脂和乳液的广泛相容性
- *耐水性好
- *不含烷基酚乙氧基化物

存储:

SILCO SPERSE SDA-1 在室温下至少稳定 24 个月。
请避免储存温度低于 0°C 或超过 50°C。

FDA-/BFR-规则:

FDA:请联系我们
BFR:请联系我们

运输分类:

ADR:参见 MSDS
IMCO:参考 MSDS
UN-NR:参见 MSDS

欧共体-标签要求:

符号:参见 MSDS
R-S:参考 MSDS
S-S:参考 MSDS

包装:

- 120 公斤/桶
- 1000 公斤/箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南，
但并不断言是详尽的信息，并且不承担任何与此内
容相关的责任。