



keimadditec
SURFACE

ULTRASEAL W-974

产品说明：

Ultraseal W-974 是一款水性涂料成品，也可作为涂料的基础混合物用于纸张，纸杯和包装纸板的防水，防潮，耐油脂。

技术数据：

外观 : 白色液体

成分 : 聚合物

固体份 : 45%±1

pH 值 : 8.5±0.5

离子类型 : 阴离子

性能：

Ultraseal W-974 可用于：

- * 纸张涂料
- * 包装涂料

使用方法：

Ultraseal W-974 通过印刷或者涂料设备可直接应用于纸张表面。

Ultraseal W-974 能用软水稀释。
长期储存可能引起分层，使用前搅拌。

用以改善：

- * 防潮
- * 防油污

包装规格：

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶-罐车

储存/运输：

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。

避免冷冻及超过 30°C 的高温！！

运输归类：

更多信息资料详见 MSDS。

EEC 标签要求：

更多信息资料详见 MSDS。

FDA-/BfR-条例：

FDA: 该产品使用的原材料全部符合 FDA21, CFR175.105, 176.170 和 176.180。

BfR: 该产品使用的原材料全部符合 BfR XIV 和 XXXVI。

签发日期:22.06.2011

版本/更替:10/16

修订:1

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。

keim additec surface GmbH
Hugo-Wagener-Straße 9
D-55481 Kirchberg/Hunsrück
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:
Helmut Keim
information@keim-additec.de
www.keim-additec.de

Steuernummer:
40/662/0185/2
USt-IdNr.:
DE 148083246

Handelsregister:
Amtsgericht
Bad Kreuznach
HRB Nr. 2440



Zertifiziert nach
DIN EN ISO 14001:2005



Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008