

# SILCO SPERSE VP-F

## 产品说明:

用于水性颜料研磨的高效润湿分散剂。

## 技术数据:

外观 :	清澈液体
活性剂:	具有颜料亲和力的锚基聚合物
活性物质:	64.0-66.0%
离子特性:	非离子型
pH 值:	7.5-8.5
处理:	在预分散前, 加入研磨体系中
剂量:	有机颜料和填料的10-30%

## 属性:

SILCO SPERSE VP-F 用于

- 水性涂料
- 与大多数有机颜料都具有良好的润湿和分散能力
- 所生产的颜料色浆具有优良的贮存稳定性
- 在碱性条件中与水性树脂和乳液有广泛相容性
- 耐水性好
- 无烷基酚聚氧乙烯醚

## 存储:

SILCO SPERSE VP-F 在室温下至少稳定 18 个月。  
请避免储存温度低于 5°C 或超过 40°C。

## FDA-/BFR-规则:

FDA:请联系我们  
BFR:请联系我们

## 安全和 MSDS:

有关监管细节, 如危险物质或货物的分类和标签, 请参阅我们相应的材料安全数据表。

## 包装:

- 20 公斤/桶
- 120 公斤/桶
- 1000 公斤/集装箱

这本小册子只是向客户提供一般的信息及选择指南, 但并不断言是详尽的信息, 并且不承担任何与此内容相关的责任。

修订:2/HB  
发行日期:28.2019年2月