



keimadditec  
SURFACE

## ULTRALUBE® E-1046 S

### 产品说明：

Ultralube® E-1046 S 是一款可提高水性涂料、印刷油墨表面性能的水性蜡乳液。也可用于其他水性涂料体系。

### 技术数据：

外观 : 白色液体  
成分 : 改性高密度聚乙烯蜡  
固体份 : 35%±1  
pH 值 : 8.0±0.5  
离子类型 : 非离子  
软化点 : ~120°C

### 使用方法：

Ultralube® E-1046 S 搅拌加入配方中使用  
使用前搅拌好！

### 添加量：

总配方的 2-6%

### 性能：

Ultralube® E-1046 S 可应用于：

- \* 柔版印刷
- \* 上光油
- \* 水性涂料

可提高或改善：

- \* 耐磨性
- \* 耐划伤性
- \* 抗粘连性
- \* 滑爽性

高光泽

### 包装规格：

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶 - 罐车

### 储存/运输：

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。避免冷冻及超过 30°C 的高温！！

### EEC 标签要求：

更多信息详见 MSDS。

### FDA-/BfR-条例：

FDA : 请咨询

BfR : 请咨询

### 运输归类：

更多信息详见 MSDS。

签发日期:01.03.2017

版本/更替:03/17

修订:2

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。

keim additec surface GmbH  
Hugo-Wagener-Straße 9  
D-55481 Kirchberg/Hunsrück  
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0  
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:  
Helmut Keim  
information@keim-additec.de  
www.keim-additec.de

Steuernummer:  
40/662/0185/2  
USt-IdNr.:  
DE 148083246

Handelsregister:  
Amtsgericht  
Bad Kreuznach  
HRB Nr. 2440

