



keimadditec
SURFACE

ULTRALUBE® E-612

产品说明:

Ultralube® E-612 是一款水性蜡乳液，可改善水性面漆、印刷油墨、上光油、皮革涂饰剂的表面性能。

Ultralube® E-612 也可用于纺织和纸张涂层。

技术数据:

外观	: 淡黄色透明液体
成分	: 高密度聚乙烯蜡
固体份	: 35%±1
pH 值	: 9.0±0.5
离子类型	: 非离子
软化点	: ~138°C

使用方法:

将 Ultralube® E-612 搅拌加入配方中使用

添加量:

总配方的 3-8%。

性能:

Ultralube® E-612 可应用于:

- * 镶木地板面漆
- * 家具漆
- * 上光油
- * 印刷油墨
- * 皮革涂饰剂

可提高或改善:

- *耐划伤
- *耐磨
- *抗粘连
- *清爽
- *丝滑手感

包装规格:

- 120 公斤/桶 - 1000 公斤/桶 -罐车

储存/运输:

本产品可在 5-30°C 稳定储存至少 12 个月。避免冷冻及超过 30°C 的高温！！

EEC 标签要求:

更多信息详见 MSDS。

FDA-/BfR-条例:

FDA :该产品使用的原材料全部符合, FDA21,CFR175.105; 176.170 和 176.180。

BfR :该产品使用的原材料全部符合 BfR XIV 和 XXXVI。

运输归类:

更多信息详见 MSDS。

签发日期:14.03.2017

版本/更替:09/16

修订:4

此处提供的所有信息均基于我们自己的研究或他人的研究，相信是准确的，并且为用户的应用提供指导。尽管如此，这些数据并不是规范性的，由于在配方制定者/用户处有多种可能的配方、应用、加工和进一步的参数，配方制定者/用户必须在特定的系统/应用中仔细测试本产品的使用。此处提及的所有信息均不属于担保财产。如果材料在推荐应用范围之外使用，卖方不承担任何责任，以及任何专利侵权，都不能由此产生。

keim additec surface GmbH
Hugo-Wagener-Straße 9
D-55481 Kirchberg/Hunsrück
Tel. +49 (0) 6763/9333 - 0
Fax +49 (0) 6763/9333 - 30

Geschäftsführer:
Helmut Keim
information@keim-additec.de
www.keim-additec.de

Steuernummer:
40/662/0185/2
USt-IdNr.:
DE 148083246

Handelsregister:
Amtsgericht
Bad Kreuznach
HRB Nr. 2440



Zertifiziert nach
DIN EN ISO 14001:2005



Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2008