

产品 **Kusacryl 381**

特性 Kusacryl 381 是款聚甲基丙烯酸酯类粘度指数改进剂，适用于需要高粘度指数的多级齿轮油的配方中。本产品与各种基础油和多级油的其他性能添加剂具有良好的兼容性。

技术资料		典型	规格		
		数据	最小	最大	
外观	:	清晰粘稠液体			
颜色	:	淡黄至琥珀色			
密度 25°C (g/cm ³)	:	0.890	0.880	0.935	ASTM D4052
粘度 100°C (mm ² /s)	:	1350	1100	1600	ASTM D445
闪点°C (COC)	:		150		ASTM D92
SSI(剪切稳定指数) 5% in 150 N 基础油 30 cycles	:	50			ASTM D3945

应用 根据所用基础油，其他添加剂和所需的性能，推荐在最终配方中添加的剂量为 1-10 %。最高混合温度约为 90°C

存储 本产品可以在原装密封条件下于 5°C 到 40°C 下存储至少 12 个月。

The data contained herein serve as general information for our customers only and are not binding. The data contained herein have been collected to the best of our knowledge and do not constitute any advice or warranty to our customers for any specific application. It is up to our customer at their own risk to determine the suitability of each product for their individual purposes. The products are sold without any representation, warranty or guarantee either expressed or implied. Our liability is limited to the value of the supplied merchandise.